Dempingswaarden

MUZIEK FILTERS

SNR/dB	SNR	H	M	L
OCEAN (*)	10	10	6	6
BLAUW	16	15	14	13
WIT	19	16	18	20
ZWART	22	20	22	23
KASTANJEBRUIN (*)	25	25	22	21

INDUSTRIËLE/MOTO FILTERS

SNR/dB	SNR	H	M	L
GRIJS (*)	19	19	17	14
GEEL (*)	22	22	20	18
ROOD (*)	24	23	22	21
PAARS (*)	26	25	22	21

MEP 2G SHOOTING

SNR/dB	SNR	H	M	L
IMPACT (FILTER GESLOTEN)	25	24	22	21
IMPACT (FILTER OPEN)	19	21	15	13

Indicatie van dempingwaardes bij impulsgeluid

Impulse Peak Level [dB]	130	150	158	166
IPIL: IMPULSE PEAK INSERTION LOSS [dB]	26.3	31.1	33.0	33.7

H: gemiddelde demping in hoogfrequent lawaai (> 2000 Hz).
M: gemiddelde demping in midden frequent lawaai (500-2000 Hz).
L: gemiddelde demping in laag frequent lawaai (< 500 Hz).

(*) De demping wordt berekend volgens de CE-norm EN-352-2 door ISO 4869.2 voor hoge (H), gemiddelde (M), lage (L) frequentieniveaus en als enkelvoudige getalswaarde (SNR).