Procédure

La fabrication de ces protections auditives nécessite des prises d'empreintes d'oreilles. Vous pouvez contacter notre réseau de distributeurs (plus d'informations sur www.variphone.com) ou par l'intermédiaire de notre réseau partenaires d'audiologistes / audioprothésistes. Ce n'est qu'une fois que vos empreintes d'oreilles seront en notre possession, que nous pourrons procéder à la fabrication de vos protecteurs dans notre laboratoire.

Un deuxième rendez-vous est nécessaire pour la livraison finale par notre partenaire / audiologiste. Au cours de cette visite, un test d'étanchéité (contrôle fonctionnel) est effectué et des conseils individuels sont donnés concernant l'utilisation et la maintenance du protecteur auditif.

Valeurs d'atténuation

MEP 2G MUSIC

Hz	63	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8 K
Mf/dB								
BLEU	17,5	16,6	15,3	15,4	15,4	17,0	16,1	25,5
BLANC	25,7	24,6	23,7	23,1	21,9	17,8	18,2	24,8
NOIR	25,9	28,2	26,8	27,8	25,7	24,2	20,5	36,5
Sf/dB								
BLEU	3,9	2,4	3,1	4,0	2,4	3,0	2,7	3,8
BLANC	3,3	3,7	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	4,8
NOIR	4,0	3,9	3,3	4,9	3,7	3,7	3,8	5,7
APVf/dB								
BLEU	13,6	14,2	12,2	11,4	13,0	14,0	13,4	21,7
BLANC	22,4	20,9	21,2	20,7	19,5	15,3	15,8	20,0
NOIR	21,9	24,3	23,5	22,9	22,0	20,5	16,7	30,8

SNR/dB	SNR	H	M	L
BLEU	15	14	13	13
BLANC	19	16	18	19
NOIR	22	19	21	22

MEP 2G INDUSTRY

Hz	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8 K
APVf/dB							
GRIS	8	9	12	18	22	25	28
JAUNE	16	17	17	21	25	28	29
ROUGE	19	21	19	23	26	27	30

SNR/dB	SNR	H	M	L
GRIS	19	23	16	11
JAUNE	24	26	21	18
ROUGE	26	26	23	21

MEP 2G SHOOTING

Hz	63	125	250	500	1 K	2 K	4 K	8 K
Mf/dB								
IMPACT	19,5	22,4	22,9	23,9	23,9	29,0	26,8	34,7
Sf/dB								
IMPACT	3,3	3,7	3,2	2,2	2,1	3,2	4,9	4,8
APV/dB								
IMPACT	16,2	18,7	19,7	21,7	21,8	25,8	21,9	29,9

SNR/dB	SNR	H	M	L
IMPACT	25	24	22	21

Mf: atténuation moyenne | Sf: déviation standard
APVf: valeur d'atténuation présumée | SNR: rapport Signal/Bruit
H-value: atténuation mesurée spécifiquement sur les sons « hautes-fréquences » (> 2000 Hz)
M-value: atténuation mesurée spécifiquement sur les sons « médiums » (500-2000 Hz)
L-value: atténuation mesurée spécifiquement sur les sons « basses fréquences » (< 500 Hz)

Distributeur Agréé

VARIPHONE
Safe and sound hearing

0923V1

Variphone International Deusterstraat 72 | 3990 Peer (B) +32 (0)11 – 66 81 20 variphone variphone.com info@variphone.com

MEP 2G

Oreillette 2ème génération Multi-fonctions

Une seule paire d'embouts sur mesure pour plusieurs possibilités

Vivez votre passion sans risque avec cette protection auditive Variphone. le MEP 2G est le fruit High Tech de notre Recherche & Développement et bénéficie d'une amélioration continue. Il se distingue de par son large éventail de possibilités.

MEP 2G

2G Musique

La MEP 2G Music est la dernière génération de protecteurs auditifs avec une atténuation linéaire. Les musiciens, les amateurs de musique et de concerts pourront vivre la musique sans retenue, à des niveaux sonores atténués et en respectant l'équilibre audio original, grâce une nouvelle technologie de filtres. Ces filtres sont positionnés dans un gabarit permettant de les interchanger très facilement. Dans cette gamme de produits, 4 valeurs d'atténuation différentes sont disponibles: 10, 15, 19
et 22 dB.

Spécifications

CLASSIFICATION	CONCEPTION MONOCANAL AVEC FILTRE
	D'ATTÉNUATION LINÉAIRE
VERSION	STANDARD
MATÉRIAU	SILICONE 70 SHORE
POIDS	MOYENNE 3g
IDENTIFICATION	POSSIBILITÉ DE GRAVURE DES INITIALES (OPTION)
COMPOSANTS	FILTRES D'ATTÉNUATION : 10, 15, 19 AND 22 dB
OPTIONS	DIFFÉRENTS COLORIS, CORDON, BILLE DE
	DÉTECTION MÉTAL
TEST FONCTIONNEL	COMPRESSEUR PNEUMATIQUE
LABEL QUALITÉ	EN 352-2: 2002 (DIN EN 352-2: 2003)
RAPPORT DE TEST	91302-1

2G In-Ears

Le MEP 2G In-Ear est un écouteur spécialement conçu et adapté au MEP 2G qui permet de profiter d'un son de bonne qualité en le raccordant à votre équipement audio personnel préféré. Les principales caractéristiques de ces écouteurs Intra auriculaires sont la dynamique et le réalisme audio, à un prix abordable. Combiné au MEP 2G, ce système vous offrira un confort incomparable, une excellente isolation phonique et une reproduction sonore précise qui répond aux exigences de tous les amateurs de musique !

Spécifications

CAPACITÉ NOMINALE	1 mW
CAPACITÉ MAXIMALE	3 mW
IMPÉDANCE	32 Ohms (1 kHz)
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	95 dB (+/- 3 dB @ 1 mW)
TRANSDUCTEUR	MONO TRANSDUCTEUR
BANDE PASSANTE	28 HZ - 18 kHz

2G Industrie

MEP 2G Industrie est un protecteur auditif équipé de filtres industriels, avec une forte atténuation sur les hautes fréquences pour une utilisation sur le lieu de travail et / ou pour toute autre exposition au bruit industriel. Ces filtres sont positionnés dans un gabarit permettant de les interchanger très facilement. Dans cette gamme de produits, 3 valeurs d'atténuation différentes sont disponibles : 19, 24 et 26 dB

2G Diffusion

Le MEP 2G Diffusion peut être utilisée pour les applications d'intercom et/ou de sécurité. L'adaptateur "Diffusion" utilisé sur le MEP 2G est équipé d'un tube acoustique qui est connecté à un haut-parleur miniature. Cela rend possible une communication discrète jusqu'à des niveaux de bruit de 95 dB.

MEP 2G Boom Mic : Single / Dual 2G Boom Mic

Le MEP 2G Boom Mic autorise la communication dans les environnements bruyants, lorsque les communications téléphone "mains libres" ou Talkie-walkie sont impossibles. Cet appareil est équipé d'un microphone à réduction de bruit. En combinaison avec le MEP 2G, il peut se connecter à la plupart des téléphones mobiles ou Talkies-walkies.

Spécifications

MICROPHONE	MICROPHONE À RÉDUCTION DE BRUIT
VERSION	SINGLE OR DUAL (MONO/STÉREO)

2G Shooting

Le MEP 2G Shooting est un protecteur auditif passif pour le tir sportif avec un filtre adapté aux impacts violents. Ces filtres spécifiques garantissent une bonne protection des oreilles contre ce type de bruit. L'exposition excessive aux sons impulsifs, comme les exercices de tir (professionnels ou loisirs), peut entraîner des dommages auditifs irréversibles. L'utilisation d'une protection auditive adaptée pendant l'exposition permet d'éviter cela.

2G Nanocom

Le 2G Nanocom est un système d'écoute "Sur Mesure" ultra léger pour l'aviation. Le Nanocom dispose, d'une part, de haut-parleur haute fidélité amélioré et d'autre part, d'un microphone amplifié «Shape & Stay» avec lequel une communication sans bruit de fond peut être envisagée.

Le cordon à déverrouillage rapide assure la connexion et un maintien optimal. Chaque NanoCom a été équipé d'une prise jack audioport PJ055 et PJ068 (autres connecteurs disponibles).

Tout comme le casque MEP 2G In-Ear, le Nanocom s'installe sur le protecteur auditif MEP 2G très facilement.

Spécifications

POIDS	4 g
MICROPHONE	FLEXIBLE "SHAPE & STAY"
EMBOUTS	EN SILICONE "SUR MESURE"